



UVC77B1A	
<b>دوربین</b>	
حسگر تصویر	1/2.9" CMOS sensor
سیگنال سیستم	NTSC/PAL
کیفیت پیکسل	1920Hx1080V
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.1Lux
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS
<b>ویژگی‌های دوربین</b>	
نرخ سیگنال به نویز	41<dB
کاهنده نویز	3D DNR
حالت روز / شب	Auto
تعداد سفیدی رنگ	Auto
AGC	Auto
IR LED	2pcs SMD LED / IR range:30M
محدوده IR	Up to 25M
<b>لنز</b>	
طول کانونی	3.6mm Fixed Lens
زاویه دید دوربین	78° افقی
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12
<b>عمومی</b>	
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	فلزی
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	IR OFF:70mA / IR ON:300mA
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	∅ 64.8X165.3mm
وزن	350g

